ÉCHANGEURS POMPE À CHALEUR

Haute performance et compact

TRIANON ECHANGEUR



FABRICATION

Échangeurs sur mesure
Dimensions des plaques jusqu'à 3000mm
Bâtis allégés et renforcés

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Pression de travail maximum : 30 bar (48 bar pour plaques semi soudées)
- Température de travail maximum : 180°C
- Coefficient d'échange de chaleur : 4 à 8 kW.m-².h-1.°C-1
- Débit maximum : 5000 m3/h

ÉCHANGEURS POMPE À CHALEUR

NORMES & CERTIFICATIONS

Fabrication suivant la norme : ISO 9000-2000 (TÜV, DESP, ASME, 3-A, FDA, SAQ, ANCC, ABS, TEMA)

APPLICATIONS

Chauffage, réfrigération et récupération de chaleur liquide/liquide et vapeur/liquide, pasteurisation

MATÉRIAUX

PLAQUES CANNELÉES : INOX 304, 316L, 254 SMO, Titane

JOINTS : EPDM, FKM (Vitron), Téflon, NBR, FPM, HNBR et autres sur demande

STRUCTURE : acier, acier peint, inox, Titane

NOS DOMAINES D'APPLICATION

- PISCINES
- FABRICANTS DE POMPES À CHALEUR POUR PISCINES
- MAINTENANCE

01 30 83 92 30 - 26 D rue Henri Simon 78000 Versailles - contact@trianon-echangeur.com