Echangeurs de chaleur
Batteries chaudes et froides

TRIANON Echangeur



Diamètres tube

4 mm NOUVEAU
5 mm
5/16" (7,94 mm.)
3/8" (9,52 mm.)
1/2" (12,4 mm.)
5/8" (16,4 mm.)
7/8" (21,9mm.)
Tubes à ailettes spiralées

Géométries

P 20 x 17 NOUVEAU
P 25 x 12
x 22
x 25
x 50
P 30 x 26
x 30
P 32 x 28
P 37 x 32
P 40 x 35
P 48 x 42
P 50 x 50
P 60 x 30
x 60

Fabrication

- Pas d'ailette : 1.6 à 12 mm
- Traitements : Hérésite, Epoxy, Cataphorèse, Blygold...
- Batteries cintrées
- Dimensions max 12 m

Echangeurs de chaleur
Batteries chaudes et froides

Normes & certification

Fabrication selon la norme DESP 97/23/CE jusqu'à la catégorie IV
Garantie des performances : calculs aux normes AHRI - Certification ISO 9001

Applications

Tous Fluides
Eau, eau glycolée, fluides frigorigènes (R513A, R410A...), vapeur, NH3, CO2, huiles thermiques, autres fluides

Matériaux

TUBES : Cuivre (lisse ou rainuré) - Cuivre étamé - Cupro – nickel - Acier noir - Acier galvanisé - Inox Aisi 304L & 316L – 316 Ti – Titane

AILETTES : Aluminium - AlMg - Cuivre - Cuivre étamé - Acier - Acier galvanisé - Inox Aisi 304L & 316L - 316 Ti - Titane

Nos domaines d'application

- **Froid industriel**
- **Process et industrie**
- **Froid commercial**
- **CVC et tertiaire**
- **Naval - Nucléaire - Energie**
- **Datacenter, Gigafactory, Hightech**
- **Récupérateur de chaleur**

01 30 83 92 39 - 26 D rue Henri Simon 78000 Versailles - contact@trianon-echangeur.com