Echangeurs de chaleur
Batteries condenseurs

TRIANON Echangeur



Diamètres tube

4 mm NOUVEAU
5 mm
5/16" (7,94 mm.)
3/8" (9,52 mm.)
1/2" (12,4 mm.)
5/8" (16,4 mm.)
7/8" (21,9mm.)

Géométries

P 20 x 17
P 25 x 12
x 22
x 25
x 50
P 30 x 26
x 30

NOUVEAU

P 32 x 28
P 37 x 32
P 40 x 35
P 48 x 42
P 50 x 50
P 60 x 30
x 60

Fabrication

- Batterie à ailettes
- Épaisseur des ailettes de 0,1 à 0,4 mm Pas d'ailette de 1,6 à 12 mm
- Diamètre des tubes de 4 à 22 mm
- Traitements : Hérésite, Epoxy, Cataphorèse, Blygold...
- Batteries cintrées Distributeur sur mesure
- Toutes dimensions jusqu'à 12 ml
- Test d'étanchéité de nos batteries sous pression à 30 bar (si CO2 test 150 bar)

Echangeurs de chaleur
Batteries condenseurs

Normes & certification

Système Qualité UNI EN ISO 9001:2008 Performances : AHRI & HTRI DESP 2014/68 UE (Jusqu'à Cat. IV) Codes Fabrication : EN 13445-3 / ASME VIII Div.1

Applications

Tous Fluides
Eau, eau glycolée, fluides frigorigènes (R513A, R410A...), vapeur, NH3, CO2, huiles thermiques, autres fluides...

Matériaux

TUBES : cuivre (lisse ou rainuré) - cuivre étamé - cupro - nickel - inox Aisi 304L & 316L – 316Ti

AILETTES : aluminium - Al-prépeint - AlMg - cuivre - cuivre étamé - inox Aisi 304L & 316L - 316 Ti

Nos domaines d'application

- CVC
- Agro industrie
- Installateurs / maintenance
- Chauffage
- Fabricants de CTA
- Agro alimentaire

01 30 83 92 39 - 26 D rue Henri Simon 78000 Versailles - contact@trianon-echangeur.com